



## SPX-32M

Best.-Nr.: 0100940

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 $\Omega$

- Sehr gute Klangqualität
- Hochwertige Papiermembran
- Phaseplug aus Holz zur Optimierung des Abstrahlverhaltens
- Hinterlüftete Zentrierspinne
- Geschirmtes Magnetsystem
- Einsatz in Kleinlautsprechern oder Satellitensystemen
- Ideal für den Einsatz in FAST-Lautsprechern (Fullrange and Subwoofer Technology)

#### Hobby HiFi 03/2012

„Audiophile Gene dank Papiermembran und Phase Plug aus Massivholz.“

### TECHNISCHE DATEN

#### SPX-32M

Impedanz (Z)

8  $\Omega$

**SPX-32M**

Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-22000 Hz
Resonanzfrequenz ( $f_s$ )	110 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit ( $C_{ms}$ )	1,11 mm/N
Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )	1,7 g
Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )	7,66
Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )	0,60
Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )	0,56
Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )	1,6 l
Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )	6,6 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	3,69 Tm
Schwingspulenind. ( $L_e$ )	0,18 mH
Schwingspulendurchm.	$\varnothing$ 20 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 1,1 mm
Eff. Membranfläche ( $S_d$ )	32 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	99 g
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 68 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 71 mm
Einbautiefe	52,5 mm
Abmessungen	$\varnothing$ 93 mm x 55 mm
Außendurchmesser	$\varnothing$ 93 mm
Breite	$\varnothing$ 93 mm
Höhe	$\varnothing$ 93 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz/Silber
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,498 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,095 x 0,08 x 0,095 m
Bruttogewicht	0,524 kg
Nettogewicht	0,498 kg

**SPX-32M**

EAN-Code

4007754217018

Nettogewicht

0,498 kg